

카메라

TD-9451S4

5백만화소 IR 불렛 IP 카메라



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 최대 해상도 : 5백만 화소(2880 x 1620)
- ICR, Day / Night
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, 스마트 IR등
- ROI 지원
- IR 가시거리 20~30m
- SD카드 슬롯 내장(최대 256GB)
- DC 12V/PoE 전원
- IP67 방수, 방진
- 트리플스트림 지원
- iOS, Android OS 어플지원
- 지능형 분석기능



en.tvt.net.cn

For more information, please visit our website

Shenzhen TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

Fax: +86-755-33104777

E-mail: overseas@tvt.net.cn

상세 사양서

모델명	TD-9451S4			
사양 카메라				
이미지 센서	1 / 2.7" CMOS			
해 상 도	2880 × 1620			
셔터 스피드	1/1 s ~ 1 / 100000 s			
조리개 타입	고정			
최 저 조 도	0.007 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux with IR			
렌즈	3.6mm@F1.6, 수평:91.5°, 수직:49.5°, 대각선:107°			
포커스	고정			
렌즈 마운트	M12			
Day& Night	ICR			
WDR	120dB			
BLC	지원			
HLC	지원			
디지털 NR	지원			
마운트 각도	팬: 0°~360°; 틸트:0°~80°;로테이션: 0°~360°			
이 미 지				
영 상 압 축	메인스트림 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 서브스트림 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG 서드스트림 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG			
H.264 표준	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
해 상 도	5MP(2880 × 1620), 4MP(2560 × 1440), 3MP(2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, CIF			
메인 스트림	60Hz: 5MP(1~20fps)/4MP/3MP/1080P/720P(1 ~ 30fps); 50Hz: 5MP(1~20fps)/4MP/3MP/1080P/720P(1 ~ 25fps)			
서브 스트림	60Hz:720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz:720P/D1/CIF (1~25fps)			
서드 스트림	60Hz:D1/480x240/CIF (1~30fps); 50Hz: D1/480x240/CIF (1~25fps)			
비트레이트	64 Kbps ~ 8 Mbps			
비트레이트 타입	VBR / CBR			
이미지설정	ROI, 채도, 밝기, 색상, 대비, WDR, 선명도, 노이즈감소, 미러, 플립 등 (CMS나 웹페이지에서 수정 가능)			
ROI	독립적인 ROI 구역 설정			
인터페이스				
네트워크	RJ45			
영상출력	지원 안함			
오 디 오	1CH 오디오 입력			
스토리지	마이크로 SD 카드 슬롯 내장; 최대 256GB			
리셋	지원			
기능				
원격 모니터링	Web browsing,CMS remote control			
웹 브라우저	IE (plug-in required)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari			
온라인 연결	동시접속자 수 10명;실시간 멀티스트림 지원			
네트워크 프로토콜	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
인터페이스	ONVIF			
스토리지	네트워크 원격 저장; 마이크로 SD카드 저장			
스마트 알람	움직임 감지, SD 카드 에러, SD 카드 가득참			
스마트 이벤트	라인크로스, 침입감지, 화면전환, 영상 흐름, 유기/유실			
일반 기능	워터마크, IP 주소 필터링, 비디오마스킹, 불법적인 로그인 잠금, heartbeat 케어(주기적인 녹화기 상태 확인), 복도모드			
PoE	지원			
IR 거리	20 ~ 30M			
방수,방진등급(IP)	IP67			
DORI 측정거리				
렌즈	감지(Detect)	관찰(Observe)	인식(Recognize)	식별(Identify)
3.6mm	71.10m	28.44m	14.22m	7.11m

기 타	
전원	DC12V/PoE
소비전력	< 6W
작동환경	- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F) 습도: 95 % 이하
저장환경	- 30 °C ~ 65 °C (-22°F~149°F) 습도: 95 % 이하
사이즈 (mm)	167.5 x 74.5 x 74.5
무게 (순중량)	약.0.38KG
설치	천장 설치(정선박스과 브라켓으로 벽에 설치 가능)
인증	CE, FCC, KC
환경인증	Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

사 이 즈

