



열선 감지기 (PET)

PA-4510P(PET)



- 콤팩트한 디자인 및 소동물 무감지형
- 새로운 CPU 설계로 높은 안정성 확보
- N.C / N.O 변환 가능
- 고효율 렌즈 장착으로 사각지대 최소화
- 현장에 맞는 기능 선택


PASSIVE INFRARED DETECTOR

Specifications

Model No.	PA-4510P
검출 방식	Passive Infrared motion detecting
경계 범위	입체 경계 / 경계거리 : 10M / 84°
Zone 구성	37 Pair (74 Zone)
소비 전류	25mA(MAX) / 알람시 : 10mA (MAX)
사용 전압	DC 8 ~ 18V (유극성)
Alarm 출력	무전압점점 출력(N.C / N.O 선택) 점점 유지 시간 : 2sec(±0.5sec) 점점 용량 : AC/DC 30V 0.2A Max(보호저항 : 18Ω)
Alarm LED(적색)	워밍업시 점멸, SETTING시 소등, 감지시 점등
Tamper 출력(옵션)	무전압 점점 출력 N.C 점점 용량 : AC/DC 30V 0.2A Max
사용 온도	-20℃ ~ 60℃
설치 위치	실내
재질	BASE: ABS수지, COVER: PE수지
외형 크기	102 x 64 x 47 mm
중량	68g

Terminal Assignment

- TERMINAL



※ 주의사항

전원연결단자의 +, - 극성에 주의 할 것
알람 단자에 전원을 연결하지 말 것
(만약 전원을 연결할 경우 점점 보호
저항이 파손됩니다.)

- LED(ON/OFF)

OFF



ON

- SENSITIVITY(감도조절)

보통



둔감

- ALARM(점점 조절)


NC



NO

Detecting range

Top view



Side view



Dimensions

