

SKY-3004F/3008F

SKY REX

ALL-HD 5MP Lite 고해상도 다이렉트뷰 DVR



Features

- 5MP(N) / 4MP(N) / 2MP / 1.3MP / SD 영상입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- H.265 압축코덱으로 저장기간 증가
- 1080P Full-HD 모니터 출력
- HDMI, VGA, SPOT 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 8TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9 다중분할 모니터링
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거존 확대기능
- 256채널 CMS 통합관제소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- DHS (DVR Health Server) 연동가능
- IoT 기능 (SKY-IOT-V1 모델 연동)
- 다이렉트뷰 지원
- (PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

Specifications

항목		SKY-3004F	SKY-3008F
영상입력		4채널 BNC	8채널 BNC
영상출력		1HDMI / 1VGA / 1SPOT	
압축방식		H.264 / H.265	
디스플레이	속도	5MP(N)@80FPS	5MP(N)@160FPS
		4MP(N)@120FPS	4MP(N)@240FPS
		2MP@120FPS	2MP@240FPS
	해상도	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
	분할화면	1,4	1,4,6,9
녹화	녹화속도	5MP(N)@40FPS	5MP(N)@80FPS
		4MP(N)@60FPS	4MP(N)@120FPS
		2MP@60FPS	2MP@120FPS
	방식	모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4	
저장장치	기본장착	없음	
	타입	1 SATA up to 8TB	2 SATA up to 16TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB	
	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우	
백업	저장매체	USB / 네트워크	
	파일	DVR 포맷	
오디오	입력 / 출력	4 / 1	2 / 1
PTZ제어		1 RS-485(half-duplex) / UTC컨트롤	
UTC		OSD & PTZ컨트롤	
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet	
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP	
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS	
	동시접속	최대 16명	
	다이렉트뷰	최대 16개의 도메인 등록가능	
USB		2Port (Front 2.0 / Rear 3.0)	
제어		마우스, 키버튼	
언어		한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어 독일어, 불어, 중국어, 일본어	
동작온도		-10~55°C / 10~90%RH	
사용전원		DC12V 3A	DC12V 3A
크기(WxDxH/mm)		257x222x45	320x261x52
중량		Approx. 0.74Kg	Approx. 1.32Kg

Dimension

