

SKY-5016F

SKY REX

ALL-HD 5MP Lite 고해상도 다이렉트뷰 DVR



Features

- 5MP/4MP/2MP/1.3MP/SD 영상입력
- 모든 아날로그 HD 신호지원 (4 IN 1)
- H.264 압축코덱 지원
- Full-HD Display 모니터 출력 지원
- HDMI, VGA, SPOT 동시출력
- 3P, 4P 멀티 실드케이블 사용가능
- 10TB 고용량 HDD 인식
- 자동 UPNP로 간편한 네트워크 설정
- 라이브상에서 화면 이동 기능 (Drag & drop)
- 1/4/6/9/13/16 다중분할 모니터링
- 웹브라우저 및 모바일 달력검색 기능
- 모바일 핑거줌 확대기능
- 256채널 CMS 통합관리소프트웨어 지원
- 최대 256배속 재생
- IP영상수신기 VMU 연동가능
- DHS (DVR Health Server) 연동가능
- IoT 기능 (IoT100 모델과 연동)
- 다이렉트뷰 지원
(PC없이 DVR to DVR 양방향 네트워크 모니터링)

Specifications

항목		SKY-5016F
영상입력		16채널 BNC
영상출력		1HDMI / 1VGA / 1SPOT
압축방식		H.264
디스플레이	속도	5MP(N)@320FPS
		4MP(N)@480FPS
		2MP@480FPS
해상도		1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
분할화면		1,4,6,9,13,16
녹화	녹화속도	5MP(N)@160FPS
		4MP(N)@240FPS
		2MP@240FPS
방식		모션 / 연속 / 연속+스케줄 / 스케줄1~4
저장장치	기본장착	없음
	타입	2 SATA up to 20TB
검색	모드	빠른검색 / 달력검색 / 이벤트 / 북마크 / USB
	재생속도	최대 256배속, 순방향/역방향, 슬로우
백업	저장매체	USB / 네트워크
	파일	DVR 포맷
오디오	입력 / 출력	2 / 1
PTZ제어		1 RS-485(half-duplex) / UTC컨트롤
UTC		OSD & PTZ컨트롤
네트워크	인터페이스	RJ45 (10/100Mbps), Ethernet
	프로토콜	DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP
	프로그램	웹뷰어, 모바일뷰어, CMS
	동시접속	최대 16명
다이렉트뷰		최대 16개의 도메인 등록가능
USB		2Port (Front 2.0 / Rear 3.0)
제어		마우스, 키버튼
언어		한국어, 영어, 러시아어, 노르웨이어, 터키어 독일어, 불어, 중국어, 일본어
동작온도		-10~55°C / 10~90%RH
사용전원		DC12V 4A
크기(WxDxH/mm)		375x272x50
중량		Approx. 1.76Kg

Dimension

